

RENGJØRING



RENGJØRING AV UTVENDIGE PERSIENNER MED LAKKERT ALUMINIUMSLAMELLER

For at persiennene skal fungere best mulig og ikke bli utsatt for unødig slitasje, er en periodisk rengjøring nødvendig.

Det er å anbefale at man ved rengjøring gjør bruk av en myk klut eller svamp, samt lunnet vann med et sterkt fortynnet, mildt rengjøringsmiddel, for eksempel Zalo, Handy eller flytende PEP. Til slutt skyller man med rent vann.

NB! Vi advarer mot bruk av vaskemidler ser er sterkt alkaliske eller syreholdige, eller som inneholder slipemidler. Likeledes advarer vi mot bruk av høytrykksspyler.

FREMGANGSMÅTER VED RENGJØRING AV DE VANLIGSTE MATERIALENE SOM BLIR BENYTTET

MATERIALE:	RENGJØRING:
Vanlig, malt stål	Børste av støv og rengjør med vann og nøytralt rengjøringsmiddel. Forny øvre malingslag regelmessig i samsvar med veiledningen.
Rustfritt stål	Vask med våt svamp og et fint slipemiddel. Tilføy eventuelt nøytralt rengjøringsmiddel.
Aluminium som ikke er eloksert	<u>Vanlig renhold:</u> Bruk fuktig eller våt såpe. <u>Tilsmussing:</u> Vask med klut og vann pluss et sterkt, vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk. <u>Meget kraftig tilsmussing:</u> Vask med klut og aluminiumoksidpulver, vann og et sterkt, vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk.
Eloksert aluminium	<u>Vanlig renhold:</u> Bruk samme fremgangsmåte som for bart metall. <u>Moderat tilsmussing:</u> Fremgangsmåte som for bart metall eller tilføy et sterkt, vannløselig rengjøringsmiddel. <u>Kraftig tilsmussing:</u> Vask med vann og vannløselig rengjøringsmiddel eller med trikloretylen. Skyll og tørk. <u>Meget kraftig tilsmussing:</u> Gni overflaten med en skuresvamp dyppet i alkohol eller vann med vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk.

>> fortsetter neste side

RENGJØRING

FREM GANGSMÅTER VED RENGJØRING AV DE VANLIGSTE MATERIALENE SOM BLIR BENYTTET

MATERIALE:	RENGJØRING:
Malt eller lakkert Aluminium	Vask med vann og vannløselig rengjøringsmiddel. Skyll og tørk.
Persiennelameller I aluminium	For at persiennene skal fungere best mulig og ikke bli utsatt for unødige slitasje, må de rengjøres regelmessig. Det anbefales å bruke en myk klut eller svamp, samt lunkent vann med sterkt fortynnet, mildt rengjøringsmiddel som Zalo, Handy eller flytende PEP. Til slutt skyller man med rent vann. NB! Vi advarer mot bruk av vaskemidler som er sterkt alkaliske eller syreholdige, eller som inneholder slipemidler. Vi advarer også mot bruk av høytrykksspyler.
Plast	Kontakt produsenter for å få nøyaktig informasjon om vedlikehold og fremgangsmåter for det spesifikke materialet. Ved hyppig rengjøring er rent vann tilstrekkelig.
Markiseduk, stropper acryl	Børst vekk løs skitt. Rengjør med vann og et mildt nøytralt rengjøringsmiddel. Må ikke vaskes i vann over 40 grader. Bruk for eksempel en mild grønnsåpeblanding uten salmiakk. NB! Vi advarer mot bruk av vaskemidler som er sterkt alkaliske eller syreholdige, eller som inneholder slipemidler. Vi advarer også mot bruk av høytrykksspyler.
Plastbelagt polyesterduk/ Og screenduk.	Vaskes med nøytralt rengjøringsmiddel. Ikke bruk produkter som inneholder slipemidler.
Vindusfilm	Vaskes med myk klut, syntetisk svamp eller gummi nal, med vanlig nøytrals rengjøringsmiddel (bruk ammoniakkbaserte produkter). NB! Vi advarer mot bruk av vaskemidler som er sterkt alkaliske eller syreholdige, eller som inneholder slipemidler. Vi advarer også mot bruk av høytrykksspyler. Bruk ikke samme håndkle eller svamp til vask eller tørk av vinduskarm eller rammer. Hardt trykk/press under vask bør unngås. NB! Filmen skal ikke vaskes de 30 første dagene etter montering. Bruk ikke vaskeutstyr med harde børster eller slipemiddel.